

Tresore/Wertschutzschränke

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Wertschutz-, Möbeleinsatz-, Geschäfts-, Schlüssel-, Wand- und Brandschutztresoren für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche.

Je nach Wunsch erhalten Sie feuerbeständige Tresore für Dokumente und Wertpapiere und/oder für elektronische Datenmedien. Entsprechend ihrer Zertifizierungen können die Brandschutztresore Ihre Werte bis zu 2 Stunden vor Feuer schützen.



Klassifizierung



Sicherheitsstufen

Versicherungssumme Deutschland/Güteklasse

Empfohlene Versicherungssumme im privaten und gewerblichen Bereich:

Produktbezeichnung	Sicherheitsstufe	Widerstand	Zertifizierung	Empfohlene Versicherungssumme* im privaten Bereich	Empfohlene Versicherungssumme* im gewerblichen Bereich
Stahlschrank	A		VDMA 24992** (Ausgabe Mai 1995)	-	-
Stahlschrank	B		VDMA 24992** (Ausgabe Mai 1995)	-	-
Sicherheitsschrank	S1		EN 14450	€ 5000,-	-
Sicherheitsschrank	S2		EN 14450	€ 20000,-	-
Wertschutzschrank	0		EN 1143-1	€ 40000,-	€ 10000,-
Wertschutzschrank	I		EN 1143-1	€ 65000,-	€ 20000,-
Wertschutzschrank	II		EN 1143-1	€ 100000,-	€ 50000,-
Wertschutzschrank	III		EN 1143-1	€ 200000,-	€ 100000,-
Wertschutzschrank	IV		EN 1143-1	€ 400000,-	€ 150000,-
Wertschutzschrank	V		EN 1143-1	-	€ 250000,-

Güteklassen

Leichter		Güteklasse	Zertifizierung	max. Temperatur	max. rel. Luftfeuchte
Brandschutzschrank		LFS 30 P	EN 15659	170 °C	-
Papiersicherungsschrank		S 60 P	EN 1047-1	170 °C	-
Papiersicherungsschrank		S 120 P	EN 1047-1	170 °C	-
Datensicherungsschrank		60 Min.	NT FIRE 017	50 °C	-
Datensicherungsschrank		S 60 DIS	EN 1047-1	50 °C	85 %
Datensicherungsschrank		S 120 DIS	EN 1047-1	50 °C	85 %

Hinweis:
Leichte Brandschutzschränke werden nur einer Feuerwiderstandsprüfung (ohne Abkühlkurve) unterworfen.
 LFS – Leichter Brandschutzschrank nach EN 15659.
 S – Datensicherungsschrank nach EN 1047-1.
 60 – 60 Minuten Beflammungszeit.
 P – geeignet für hitzeempfindliche Papierdokumente mit Belastungsgrenzwerten bis 170 °C.
 DIS – geeignet für hitze- und feuchtigkeitsempfindliche Datenträger.
http://www.ecb-s.com/_rubric/index.php?rubric=ESSA+DE+Produkte+Kategorien+Brandschutz+mit+Belastungsgrenzwerten+bis+50+°C+und+85+%+Luftfeuchtigkeit.

* Ohne VdS-anerkannte Einbruchmeldeanlage. Mit einer Einbruchmeldeanlage ist eine Verdoppelung der empfohlenen Versicherungssumme möglich.
 ** Einheitsblatt VDMA 24 992 (Ausgabe Mai 1995) als Bauvorschrift für die Herstellererklärung zum 31. Dezember 2003 ersatzlos zurückgezogen.
 ECB-S - zertifizierte Wertschutzschränke mit einem Gewicht < 1000 kg müssen gemäß der Montageanleitung des Herstellers am Aufstellungsort verankert werden.